



PROMASK COMBI

Nyomólevégős légzésvédő rendszerhez

A nyomólevégős teljesálarchoz tartozik egy speciális csatlakozó, amivel az álarcot a sűrített-levegő forráshoz és a légtöltőlőhöz lehet csatlakoztatni. A Promask Combi rendelkezik egy önműködően záródó szeleppel. A szennyezett terület elhagyása után a Promask Combit le lehet választani a sűrített-levegő forrásról, majd a légzésvédőt Pro2000-es 40 mm-es csatlakozású szűrővel lehet tovább használni. A rendszernek áramlásszabályozó szeleppel (cikkszám 062580) és sűrített levegős tömlővel kell rendelkeznie.

Minősítések

A Promask Combi teljes mértékben megfelel az EN139:1994 szabvány előírásainak. EK-típusbizonyítványát az FIOH adta ki (ID: 0403, Nr 99225S01).

EN139 „Nyomólevégős légzésvédő készülék teljes-, vagy félálarccal vagy szájcsetora készlettel.”

PROMASK TELJESÁLARC

KIEGÉSZÍTŐK

Könnyen felszerelhető, személyre szabott szemüvegeret a szemüveges felhasználók számára.



Hegesztőpajzs

Az álarcot két emelőkampóval illeszthető egy, a Promask Sillel kompatibilis speciális hegesztő látómező. A felhajtható keretbe pedig elektro-optikai tulajdonságokkal bíró 10/11-es „Autoshade” vagy 60 x 100 mm méretű passzív lencsék helyezhetők be.



Égéskezelhető pamutból készült hegesztőkámzsa (012797).

A **Protester** alászívás-vizsgáló készülék segítségével egyszerűen és megbízhatóan ellenőrizheti a teljesálarcok tömítettségét, záróképességét.



Adattároló – A Promask légzésvédő felszerelhető egy ún. elektronikus címkével, ami intelligens azonosítást tud végrehajtani és segít abban, hogy minden egyes maszk karbantartásával kapcsolatos adatot vissza lehessen keresni. A rendszer a következőkből áll: címke, hordozható olvasó/író fej és adathordozó szoftver. Az információ a vállalat adattároló rendszerében tárolható.



Hordozó doboz nagysűrűségű polietilénből (HDPE)



Hordtáska az álarc és a szűrő számára, amelyet akár váll-, akár övtáskaként is lehet használni. A táská anyaga poliuretánnal (PU) bevont poliamid (PA), tépőzáras megoldással.



Rendelési adatok:

Promask Procomp

012681	Promask M, standard méret, fekete (PC látómezővel)
012684	Promask M, HC felületkezelt látómezővel, fekete
012981	Promask M, nyakszalaggal, fekete (PC látómezővel)
012881	Promask M, fekete, adattároló címkével
012682	Promask S, kis méret, fekete

Promask Silicone

012882	Promask Sil, szilikon, sárga, M standard méret
--------	--

Promask Combi nyomólevégős álarc

012780	Promask M Combi
012782	Promask S Combi kis méret

Alkatrészek: tekintse meg a Scott Health & Safety árlistáját.
Scott Pro2000 szűrők: tekintse meg a kiegészítő prospektusokat.
Scott rásegítéssel légzésvédők: tekintse meg a kiegészítő prospektusokat.
Scott nyomólevégős rendszer: tekintse meg a kiegészítő prospektusokat.

SCOTT
HEALTH & SAFETY

Egyesült Királyság:
Scott Health & Safety Ltd
 Pimbo Road, West Pimbo,
 Skelmersdale, Lancashire,
 WN8 9RA, ENGLAND
 Ügyfélszolgálat:
 Tel: +44 (0)1695 711711
 Fax: +44 (0)1695 711772
 Email: scott.sales.uk@tycoint.com

www.scotthealthsafety.com

Finnország:
Scott Health & Safety Oy
 P.O. BOX 501
 FI-65101 Vaasa,
 FINLAND
 Ügyfélszolgálat:
 Tel.: +358 (0) 6 3244 543, -544
 Fax: +358 (0) 6 3244 591
 Email: scott.sales.fin@tycoint.com



SFS-EN ISO 9001:2000
 No. 1067-06
 SFS-EN ISO 14001:2001
 No. 5073-01

Forgalmazó:

NESLER Kft.
 nesler@nesler.hu
 06-30-306-8568

A szállított eszköz műszaki jellemzői a termékek folyamatos fejlesztésének eredményeként eltérhetnek az e kiadványban leírtaktól.

Promask, HUN# 1.09/2008.

SCOTT

PROMASK

TELJESÁLARC



SCOTT
HEALTH & SAFETY



PROMASK

TELJESÁLARC

A Scott Promask többfunkciós teljesálarc páratlan kényelmet és védelmet nyújt számos, a légzőszerveket veszélyeztető anyaggal szemben.

Az ipari alkalmazások széles körében már jól bevált Promask légzésvédő teljesálarc T-profilú tömítőele hatékony zárást biztosít, így az arcra csak minimális nyomást gyakorol. A számítógépes tervezésű levegőcsatornáknak köszönhetően különösen alacsony az álarc légzési ellenállása, ami csökkenti a felhasználó kifáradását, még hosszantartó használat esetén is.

A Promask széles látóterű „panoráma” látómezője a lehető legnagyobb kilátást biztosítja, az álarc elején elhelyezett beszélmembrán pedig megkönnyíti a munkatársakkal való kapcsolattartást. Létezik felületkezelt látómezővel rendelkező változata is, amely nagyon jól ellenáll az oldószernek és a karcolásnak. Az átlátszó belső álarcnak köszönhetően a felhasználók körében egyre népszerűbb, és viselőjét könnyen felismerhetővé teszi.

A Promask tartós, butil-halogén elasztomerből (Procomp®) vagy puha szilikonból készül. A Promask Black kétféle méretben kapható, hogy minél több felhasználónak feleljen meg.

PROMASK BLACK

Hosszú használati idejét a tartós, és a vegyi anyagokkal szembeni nagyfokú ellenállást mutató alapanyagának, a Procomp® elasztomernek köszönheti.



PROMASK SIL

A sárga színű, hipoallergén tulajdonsággal rendelkező Promask Sil kényelmet és hatékonyságot nyújt felhasználójának.



PROMASK BLACK/ PROMASK SIL

Professionális illeszkedés és kényelem

- A légzésvédő egyedülálló T-profilú tömítőele kiváló illeszkedést, az állcsészébe beépített veritékelvezető pedig magas szintű kényelmet biztosít hosszú viselet során.
- A speciális belső maszk az álarcon belül minimálisra csökkenti a CO₂-tartalmat (< 0.5 %), így a felhasználó kevésbé fárad el.
- Kialakításából adódóan a látómező nem párasodik be, ugyanis a levegő keresztben áramlik közvetlenül látómező felszíne előtt.
- A szűrő elhelyezése csökkenti a nyak meghúzódságának esélyét, valamint jó kilátást biztosít lefelé.

Professionális védelem

- Az új Promask Sil folyékony szilikonvegyületből öntött álarcteste nem okoz allergiás reakciót, és egyesíti a szilikon kényelmét és hajlékonyságát a tartóssággal és a hosszú élettartammal.
- A Promask Black halobutil anyaga páratlan ellenállást nyújt vegyi anyagokkal, az ózon okozta öregedéssel és a mindennapos használatból eredő kopással szemben.
- A belső maszk allergiát nem okozó, a vegyi anyagokkal szemben ellenálló és a viselők körében közkedvelt szilikonból készül.
- Minden szelep rugalmas, tartós szilikonból készül.
- A rendkívül hatékony beszélmembrán tiszta kommunikációt tesz lehetővé, ennélfogva növeli a biztonságot.
- A Promask családhoz tervezett speciális hegesztő látómező két emelőkampóval illeszthető a látómező keretére. A felhajtható keretbe pedig elektro-optikai tulajdonságokkal bíró 10/11-es „Autoshade” vagy a 60 x 100 mm méretű passzív lencsék helyezhetők be.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Promask black	Promask Sil	EN 136 követelmény
Légzési ellenállás			
Belégzés 30 l/perc	0.3 mbar	0.3 mbar	max 0.5 mbar
Kilégzés 160 l/perc	1.05 mbar	1.05 mbar	max 3.0 mbar
CO₂-tartalom	0.5 %	0.5 %	max 1.0 %
Látóter			
Tényleges	83 %	85 %	≥ 70 %
Súly	525 g	546g	–
Csatlakozó menet	40 mm	40 mm	EN 148-1

ANYAGI TULAJDONSÁGOK

Az álarctest jellemzői	Procomp	Szilikon
Időjárásállóság	+++	++++
Ellenállás a bőr felületén lévő vegyületeknek	+++	++++
Gáz- és gőztömörtség	+++++	++
Gőzállóság	++++	–
Száraz hővel szembeni ellenállás	++++	++++
Mechanikai erősség		
• Új álarc	++++	+++
• Régi álarc	+++	++
Hőállóság		
• hosszútávú °C	100 °C	200 °C
• rövidtávú °C	140 °C	275 °C
Hidegállóság °C	- 50 °C	- 80 °C
Allergiát okozó tulajdonságok	Nem jellemző	Nem jellemző

+++(+)
+++
++
+
-
kiváló
nagyon jó
jó
elfogadható
elégéssé
gyenge

Többféle látómezővel kapható:

- Rendkívül ütészálló polikarbonát (PC).
- Az oldószernek és a karcolásnak ellenálló, tartós, felületkezelt PC HC látómező.

Minősítések

A teljes mértékben engedélyezett halobutil Promask Black CE minősítéssel rendelkezik és megfelel az EN 136-os szabvány 3. osztálya előírásainak. EK-típusbizonyítványát a BGIA adta ki (ID:0121, Nr 981135 (Promask black) Nr 021018 (Promask HC)).

A teljes mértékben engedélyezett Promask Silicone CE minősítéssel rendelkezik és megfelel az EN 136-os szabvány 2. osztályának. EK-típusbizonyítványát a BGIA adta ki (ID:0121, Nr. 0401105).



PROMASK TELJESÁLARC – EGY ÁLARC MINDEN FELADATHOZ

A Scott Promask használható:

- Negatív nyomás alatt működő, egyszűrős álarcként, a teljes Pro2000-es (40 mm zsinórmenetes) szűrők bármelyikével.
- Légzéscsatlakozóként rásegítéses légzésvédőhöz.
- Nyomólevegős légzésvédőként – Promask Combi
- Hegesztő álarcként, amit akár szűrős, rásegítéses vagy nyomólevegős megoldással lehet működtetni.

Védelmi tényezők

Teljesálarc	Névleges védelmi tényező (NPF) EN529:2006	Meghatározott védelmi tényező APF BS4275
Teljesálarc szűrővel (P3)	1000	40
Teljesálarc rásegítéses légzésvédőként (TM3)	2000	40